

序号	中文名	英文名	单位	参数
1	整机型号	Model	--	GWH12QC-K6DNA1D 顶(冷等离子)(四面扫风)(WIFI)(预留线控)(预留门禁)(LCLH)
2	成品码	Product Code	--	CB419015500
3	系列名称	Series Name	--	LOMO
4	产品类型	Product Type	--	挂壁式
5	额定电压	Rated Voltage	V~	220-240
6	额定频率	Rated Frequency	Hz	50
7	相数	Phases	--	1
8	供电方式	Power Supply Mode	--	Outdoor
9	制冷量	Cooling Capacity	W	3500
10	制冷量	Cooling Capacity	Btu/h	11942
11	最小制冷量	Min. Cooling Capacity	W	700
12	最小制冷量	Min. Cooling Capacity	Btu/h	2388,4
13	最大制冷量	Max. Cooling Capacity	W	4000
14	最大制冷量	Max. Cooling Capacity	Btu/h	13648
15	制热量	Heating Capacity	W	3670
16	制热量	Heating Capacity	Btu/h	12522,04
17	最小制热量	Min. Heating Capacity	W	800
18	最小制热量	Min. Heating Capacity	Btu/h	2729,6
19	最大制热量	Max. Heating Capacity	W	4500
20	最大制热量	Max. Heating Capacity	Btu/h	15354
21	制冷输入功率	Cooling Power Input	W	1085
22	最小制冷输入功率	Min. Cooling Power Input	W	90
23	最大制冷输入功率	Max. Cooling Power Input	W	1450
24	制热输入功率	Heating Power Input	W	990
25	最小制热输入功率	Min. Heating Power Input	W	180
26	最大制热输入功率	Max. Heating Power Input	W	1500
27	待机功耗	Standby power consumption	W	/
28	制冷输入电流	Cooling Current Input	A	5
29	制热输入电流	Heating Current Input	A	4,5
30	最大输入功率	Rated Input	W	1500
31	最大制冷电流	Rated Cooling Current	A	6,6
32	能效比	EER	W/W	3,23
33	能效比	EER	/W	11,01
34	性能系数	COP	W/W	3,71
35	性能系数	COP	/W	12,3
36	季节能效比	SEER	--	7
37	季节性能系数	HSPF	--	/
38	季节性能系数<普通气候>	SCOP	--	4
39	全年能效比	AEER	--	/
40	全年性能系数	ACOP	--	/
41	风量<超强>	Air Flow Volume	m3/h	680
42	风量<超强>	Air Flow Volume	CFM	400,18
43	风量<高>	Air Flow Volume	m3/h	620
44	风量<高>	Air Flow Volume	CFM	364,87
45	风量<中高>	Air Flow Volume	m3/h	560
46	风量<中高>	Air Flow Volume	CFM	330
47	风量<中>	Air Flow Volume	m3/h	490
48	风量<中>	Air Flow Volume	CFM	288,365
49	风量<中低>	Air Flow Volume	m3/h	450
50	风量<中低>	Air Flow Volume	CFM	265
51	风量<低>	Air Flow Volume	m3/h	420
52	风量<低>	Air Flow Volume	CFM	247,17
53	风量<超低>	Air Flow Volume	m3/h	390
54	风量<超低>	Air Flow Volume	CFM	230
55	除湿量	Dehumidifying Volume	L/h	1,4
56	除湿量	Dehumidifying Volume	Pint/h	2,96

57	适用面积	Application Area	m <sup>2</sup>	16-24
58	遥控器型号	Remote Controller Model	--	YAC1FB9(WiFi)
59	全年能源消耗效率	APF	W/W	/
59	风量<超静音>	Air Flow Volume	m <sup>3</sup> /h	/
60	设计制冷量	Pdesignc	kW	3,5
60	风量<超静音>	Air Flow Volume	CFM	◆
61	室内机型号	Indoor Unit Model	--	GWH12QC-K6DNA1D/I 顶(冷等离子)(四面扫风)(WIFI)(预留线控)(预留门禁)
62	室内机成品码	Indoor Unit Product Code	--	CB419N15500
63	室内机风叶类型	Indoor Unit Fan Type	--	Cross-flow
64	室内机风叶尺寸<直径×长度>	Indoor Unit Fan Diameter Length	mm	Φ98×633.5
65	室内机风叶尺寸<直径×长度>	Indoor Unit Fan Diameter Length	inch	Φ3 6/7×25
66	制冷转速	Cooling Speed	r/min	1350/1200/1100/1000/920/850/800
67	制热转速	Heating Speed	r/min	1300/1200/1120/1050/980/900/850
68	室内机风机输出功率	Indoor Unit Fan Motor Power Output	W	20
69	室内机风机运转电流	Indoor Unit Fan Motor RLA	A	0,31
70	室内机风机电容	Indoor Unit Fan Motor Capacitor	μF	1,5
71	辅助电加热器的功率	Heater Power Input	W	/
73	设计制热量<普通气候>	Pdesignh	kW	3
74	设计制热量<温暖气候>	Pdesignh	kW	3,5
75	设计制热量<寒冷气候>	Pdesignh	kW	4,5
76	蒸发器型式	Evaporator Form	--	Aluminum Fin-copper Tube
77	蒸发器管径	Evaporator Pipe Diameter	mm	φ5
78	蒸发器管径	Evaporator Pipe Diameter	inch	0,197
79	蒸发器排数-片距	Evaporator Row-fin Gap	mm	2-1.4
80	蒸发器排数-片距	Evaporator Row-fin Gap	inch	1/16/2002
81	蒸发器展开尺寸(长×厚×宽)	Evaporator Coil Length	mm	635×22.8×306.3
82	蒸发器展开尺寸(长×厚×宽)	Evaporator Coil Length	inch	25×7/8×12 1/16
83	扫风电机型号	Swing Motor Model	--	MP24BA
84	扫风电机功率	Swing Motor Power Output	W	1,5
85	保险丝电流	Fuse Current	A	3,15
86	设定温度范围	Set Temperature Range	°C	16~30
87	设定温度范围	Set Temperature Range	°F	61~86
88	季节性能系数<温暖气候>	SCOP	--	5,1
89	季节性能系数<寒冷气候>	SCOP	--	3,2
90	能源等级	Energy Class	--	A++ (Cooling) / A+ (Average) / A+++ (Warmer) / B (Colder)
91	室内机噪声<声压级><超强>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	42
92	室内机噪声<声压级><高>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	38
93	室内机噪声<声压级><中高>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	35
94	室内机噪声<声压级><中>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	32

95	室内机噪声<声压级><中低>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	30
96	室内机噪声<声压级><低>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	28
97	室内机噪声<声压级><超低>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	26
98	室内机噪声<声功率级><超强>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	57
99	室内机噪声<声功率级><高>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	50
100	室内机噪声<声功率级><中高>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	47
101	室内机噪声<声功率级><中>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	44
102	室内机噪声<声功率级><中低>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	42
103	室内机噪声<声功率级><低>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	40
104	室内机噪声<声功率级><超低>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	38
105	室内机外形尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension	mm	845
106	室内机外形尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension	inch	33,268
107	室内机外形尺寸<高>	Indoor Unit Dimension	mm	289
108	室内机外形尺寸<高>	Indoor Unit Dimension	inch	11,378
109	室内机外形尺寸<深>	Indoor Unit Dimension	mm	209
110	室内机外形尺寸<深>	Indoor Unit Dimension	inch	8,228
111	室内机包装箱尺寸<长>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	mm	918
112	室内机包装箱尺寸<长>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	inch	36,142
113	室内机包装箱尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	mm	278
114	室内机包装箱尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	inch	10,945
115	室内机包装箱尺寸<高>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	mm	364
116	室内机包装箱尺寸<高>	Indoor Unit Dimension of Carton Box	inch	14,331
117	室内机包装尺寸<长>	Indoor Unit Dimension of Package	mm	921
118	室内机包装尺寸<长>	Indoor Unit Dimension of Package	inch	36,26
119	室内机包装尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension of Package	mm	281
120	室内机包装尺寸<宽>	Indoor Unit Dimension of Package	inch	11,063
121	室内机包装尺寸<高>	Indoor Unit Dimension of Package	mm	379

122	室内机包装尺寸<高>	Indoor Unit Dimension of Package	inch	14,921
123	室内机净重	Indoor Unit Net Weight	kg	10,5
124	室内机净重	Indoor Unit Net Weight	lb	23,152
125	室内机毛重	Indoor Unit Gross Weight	kg	12,5
126	室内机毛重	Indoor Unit Gross Weight	lb	27,562
127	室内机装柜量<20'>	Indoor Unit Loading Quantity < 20' Container >	unit	/
128	室内机装柜量<40'>	Indoor Unit Loading Quantity < 40' Container >	unit	/
129	室内机装柜量<40'高柜>	Indoor Unit Loading Quantity < 40' High Cube Container >	unit	/
130	室内机堆放层数	Indoor Unit Stacked Layers	—	7
131	出口国家或地区	Target Country or Area	--	欧盟
132	室内机噪声<声压级><超静音>制冷模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Cooling mode	dB	/
133	室内机噪声<声功率级><超静音>制冷模式	Indoor Unit Sound Power Level Cooling mode	dB	/
136	室外机型号	Outdoor Unit Model	--	GWH12QC-K6DNA1D/O 顶(LCLH)
137	室外机成品码	Outdoor Unit Product Code	--	CB419W15500
138	压缩机品牌	Compressor Trademark	--	GREE
139	压缩机厂家	Compressor Manufacturer	--	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
140	压缩机型号	Compressor Model	--	QXF-A102zE190B
141	压缩机油	Compressor Oil	--	FW68DA
142	压缩机类型	Compressor Type	--	Rotary
143	压缩机堵转电流	Compressor Locked Rotor Amp	A	/
144	压缩机运转电流	Compressor Rated Load Amp	A	4,6
145	压缩机输入功率	Compressor Power Input	W	1023
146	压缩机过载型号	Compressor Overload Protector	--	HPC115/95U1/KSD115°C
151	室外机风叶类型	Outdoor Unit Fan Type	--	Axial-flow
152	室外机风叶直径	Outdoor Unit Fan Diameter	mm	438
153	室外机风叶直径	Outdoor Unit Fan Diameter	inch	17,244
154	室外机风机转速	Outdoor Unit Fan Motor Speed	rpm	900
155	室外机风机输出功率	Outdoor Unit Fan Motor Power Output	W	30
156	室外机风机运转电流	Outdoor Unit Fan Motor RLA	A	0,36
157	室外机风机电容	Outdoor Unit Fan Motor Capacitor	μF	/
158	室外机风量	Outdoor Unit Air Flow Volume	m3/h	2200
159	室外机风量	Outdoor Unit Air Flow Volume	CFM	1294,7
161	冷凝器型式	Condenser Form	--	Aluminum Fin-copper Tube
162	冷凝器铜管外径	Condenser Pipe Diameter	mm	φ7.94
163	冷凝器铜管外径	Condenser Pipe Diameter	inch	0,313
164	冷凝器排数-片距	Condenser Rows-fin Gap	mm	1-1.4
165	冷凝器排数-片距	Condenser Rows-fin Gap	inch	1-7/127
166	冷凝器展开尺寸(长×厚×宽)	Condenser Coil Length	mm	731×19.05×550
167	冷凝器展开尺寸(长×厚×宽)	Condenser Coil Length	inch	28 7/9×3/4×21 2/3
171	排气侧最高工作压力	Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side	MPa	4,3
172	吸气侧最高工作压力	Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side	MPa	2,5
173	最大允许压力	Maximum Allowable Pressure	MPa	4,3
174	制冷工作环境温度范围	Cooling Operation Ambient Temperature Range	°C	-15~43
175	制冷工作环境温度范围	Cooling Operation Ambient Temperature Range	°F	64~118
176	制热工作环境温度范围	Heating Operation Ambient Temperature Range	°C	-22~24
177	制热工作环境温度范围	Heating Operation Ambient Temperature Range	°F	-8~75

178	节流方式	Throttling Method	--	Electron expansion valve
179	化霜方式	Defrosting Method	--	Automatic Defrosting
180	气候类型	Climate Type	--	T1
181	防触电保护类别	Isolation	--	I
182	防水等级	Moisture Protection	--	IPX4
183	室外机噪声<声压级><高>	Outdoor Unit Sound Pressure Level	dB	52
184	室外机噪声<声压级><中>	Outdoor Unit Sound Pressure Level	dB	/
185	室外机噪声<声压级><低>	Outdoor Unit Sound Pressure Level	dB	/
186	室外机噪声<声功率级><高>	Outdoor Unit Sound Power Level	dB	62
187	室外机噪声<声功率级><中>	Outdoor Unit Sound Power Level	dB	/
188	室外机噪声<声功率级><低>	Outdoor Unit Sound Power Level	dB	/
189	气候带	Climate Zone	--	Temperate Zone
191	室外机外形尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension	mm	848
192	室外机外形尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension	inch	33,386
193	室外机外形尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension	mm	596
194	室外机外形尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension	inch	23,465
195	室外机外形尺寸<深>	Outdoor Unit Dimension	mm	320
196	室外机外形尺寸<深>	Outdoor Unit Dimension	inch	12,598
197	室外机包装箱尺寸<长>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	mm	878
198	室外机包装箱尺寸<长>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	inch	34,567
199	室外机包装箱尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	mm	360
200	室外机包装箱尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	inch	14,173
201	室外机包装箱尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	mm	630
202	室外机包装箱尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension of Carton Box	inch	24,803
203	室外机包装尺寸<长>	Outdoor Unit Dimension of Package	mm	881
204	室外机包装尺寸<长>	Outdoor Unit Dimension of Package	inch	34,685
205	室外机包装尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension of Package	mm	363
206	室外机包装尺寸<宽>	Outdoor Unit Dimension of Package	inch	14,291
207	室外机包装尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension of Package	mm	645
208	室外机包装尺寸<高>	Outdoor Unit Dimension of Package	inch	25,394
209	室外机净重	Outdoor Unit Net Weight	kg	31
210	室外机净重	Outdoor Unit Net Weight	lb	68,355
211	室外机毛重	Outdoor Unit Gross Weight	kg	34
212	室外机毛重	Outdoor Unit Gross Weight	lb	74,97
213	制冷剂	Refrigerant	--	R32
214	制冷剂充注量	Refrigerant Charge	kg	0,7
215	制冷剂充注量	Refrigerant Charge	oz	24,7

216	室外机装柜量<20'>	Outdoor Unit Loading Quantity < 20' Container >	unit	/
217	室外机装柜量<40'>	Outdoor Unit Loading Quantity < 40' Container >	unit	/
218	室外机装柜量<40'高柜>	Outdoor Unit Loading Quantity < 40' High Cube Container >	unit	/
219	室外机堆放层数	Outdoor Unit Stacked Layers	—	4
221	连接管长度	Connection Pipe Length	m	5
222	连接管长度	Connection Pipe Length	ft	16,4
223	连接管追加冷媒量	Connection Pipe Gas Additional Charge	g/m	16
224	连接管追加冷媒量	Connection Pipe Gas Additional Charge	oz/ft.	0,172
225	液管外径<格力配置><公制>	Outer Diameter of Liquid Pipe	mm	φ6
226	液管外径<客户自配><英制>	Outer Diameter of Liquid Pipe	inch	1/4"
227	气管外径<格力配置><公制>	Outer Diameter of Gas Pipe	mm	φ9.52
228	气管外径<客户自配><英制>	Outer Diameter of Gas Pipe	inch	3/8"
229	最大高度差	Max Distance Height	m	10
230	最大高度差	Max Distance Height	ft	32,8
231	最大长度	Max Distance Length	m	20
232	最大长度	Max Distance Length	ft	65,6
233	装柜量<20'>	Loading Quantity < 20' Container >	unit	93
234	装柜量<40'>	Loading Quantity < 40' Container >	unit	196
235	装柜量<40'高柜>	Loading Quantity < 40' High Cube Container >	unit	226
236	最小/最大电压	Min/Max. Voltage	V	198/264
237	最大过电流保护	Max. Over Current Protection	A	/
238	最小负载电流	Min. Current (MCA)	A	/
239	电源线导体横截面积	Cross-sectional Area of Power Cable Conductor	mm2	1,5
240	电源芯数	Recommended Power Cable	N	3
241	面板外形尺寸<宽>	Panel Outline Dimension	mm	/
242	面板外形尺寸<宽>	Panel Outline Dimension	inch	/
243	面板外形尺寸<高>	Panel Outline Dimension	mm	/
244	面板外形尺寸<高>	Panel Outline Dimension	inch	/
245	面板外形尺寸<深>	Panel Outline Dimension	mm	/
246	面板外形尺寸<深>	Panel Outline Dimension	inch	/
247	面板包装箱尺寸<长>	Panel Dimension of Carton Box	mm	/
248	面板包装箱尺寸<长>	Panel Dimension of Carton Box	inch	/
249	面板包装箱尺寸<宽>	Panel Dimension of Carton Box	mm	/
250	面板包装箱尺寸<宽>	Panel Dimension of Carton Box	inch	/
251	面板包装箱尺寸<高>	Panel Dimension of Carton Box	mm	/
252	面板包装箱尺寸<高>	Panel Dimension of Carton Box	inch	/
253	面板包装尺寸<长>	Panel Package Dimension	mm	/
254	面板包装尺寸<长>	Panel Package Dimension	inch	/
255	面板包装尺寸<宽>	Panel Package Dimension	mm	/
256	面板包装尺寸<宽>	Panel Package Dimension	inch	/
257	面板包装尺寸<高>	Panel Package Dimension	mm	/
258	面板包装尺寸<高>	Panel Package Dimension	inch	/
259	面板净重	Panel Net Weight	kg	/
260	面板净重	Panel Net Weight	lb	/
261	面板毛重	Panel Gross Weight	kg	/
262	面板毛重	Panel Gross Weight	lb	/

266	启动电流	Starting Current	A	/
267	最大制热电流	Rated Heating Current	A	6,8
268	能效指标	R	--	
271	自动模式	Automatic Operation		YES
272	制冷	Cooling		YES
273	制热	Heating		YES
274	辅助电加热	Auxiliary Electrical Heater		NO
275	除湿	Dehumidify		YES
276	睡眠模式	Sleep Mode		Three kinds of sleep curve
278	定时	Timer		YES
279	自动扫风(上下扫风)	Auto Swing		YES
280	自动扫风(左右扫风)	Auto Swing		YES
282	节能模式	Energy Saving		YES
283	送风	Fan		YES
284	掉电记忆	Auto Restart		YES
285	自动风	Auto Fan		YES
286	8℃制热	8℃ Heating Mode		YES
289	静音	Quiet		YES
290	随身感	I Feel		YES
291	强劲制冷	Turbo Cooling		YES
292	负离子	Anion		NO
293	冷等离子	Cold Plasma		YES
294	高压静电除尘	High-Voltage Electrostatic Dedust		NO
295	一氧化碳检测	CO Detection		NO
296	二氧化碳检测	CO2 Detection		NO
297	过滤网清洗提醒	Filter Dirty Alarm		NO
298	低温制冷	Low Ambient Cooling		YES
299	低温制热	Low Ambient Heating		YES
300	软启动	Soft Start		YES
301	低压启动	Low Voltage Startup		YES
302	压缩机电加热功能	Compressor Electric Heater Function		YES
304	智能舒适预热(防冷风设计)	Intelligent Preheating		YES
305	干燥防霉设计	Dry Anti-Mildew Design		YES
306	智能开合面板	Intelligent Open-Close Panel		NO
307	故障诊断	Self Diagnosis		YES
308	换气	Fresh Air		NO
309	多款可换抗菌过滤网<如:活性炭>	Several Optional Filters		Optional
311	快速接头	Quick Connector		NO
312	LCD显示<不带背光>	LCD		NO
313	LCD显示<带背光>	LCD		YES
314	LED显示	LED		YES
321	室内机图片	Indoor Unit Picture		LOMO系列A1
322	室外机图片	Outdoor Unit Picture		新1P外机
323	遥控器图片	Remote Controller Picture		YAC1FB9(WiFi)
331	室内机噪声<声压级><超强>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	42
332	室内机噪声<声压级><高>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	38
333	室内机噪声<声压级><中高>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	36
334	室内机噪声<声压级><中>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	34

335	室内机噪声<声压级><中低>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	32
336	室内机噪声<声压级><低>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	30
337	室内机噪声<声压级><超低>制热模式	Indoor Unit Sound Pressure Level Heating mode	dB	28
338	室内机噪声<声功率级><超强>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	57
339	室内机噪声<声功率级><高>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	50
340	室内机噪声<声功率级><中高>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	48
341	室内机噪声<声功率级><中>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	46
342	室内机噪声<声功率级><中低>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	44
343	室内机噪声<声功率级><低>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	42
344	室内机噪声<声功率级><超低>制热模式	Indoor Unit Sound Power Level Heating mode	dB	40
401	自动清洁	Auto Clean		NO
402	超强	Turbo		YES
403	时钟	Clock		YES
404	温度显示	Temperature		YES
405	自锁	Lock		YES
406	智能化霜	Intelligent Defrosting		YES
407	强制化霜	Force Defrosting		YES
408	待机功能	Standby		NO
409	多级风速	Multi Speeds		Speed 7
410	底盘电加热功能	Chassis Electric Heater Function		YES
411	WIFI	WIFI		YES